

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	TV 0.5 – 1000 MHz Radio 0.5 – 139 MHz - TV male, RADIO female - RFI shielded zinc die-casting housing - Screening efficiency acc. EN 50083-2 Class A				26 20 <td colspan="6" rowspan="5"> 68 55.4 29.7 </td> <td>A</td>				68 55.4 29.7						A
B															B
C															C
D															D
E															E
F					2-Loch Antennen-Durchgangsdose - Antennendose für BK-Anlagen, Rundfunk, Kabelfernsehen und DVB-T - Antennendose ist sonderkanal- und rückkanaltauglich. - Antennensteckdose zum Anschluss an Multischalter oder LNB, geeignet für Aufputz- und Unterputzmontage - 0,5 MHz-1000 MHz (TV) - 0,5 MHz - 139 MHz (Radio) - Wellenwiderstand: 75 Ohm - Ohne DC-Durchgang Durchgangsdämpfung SAT/TV 2000/862 MHz: 5 dB Anschlussdämpfung Radio-Anschluss: 7 - 9.5 dB Anschlussdämpfung TV-Anschluss: 7 - 9.5 dB Frequenzbereich Radio-Anschluss: 87,5- 139 MHz Frequenzbereich TV-Anschluss Vorwärtsweg: 5 - 1000 MHz					2-Hole Aerial Through Socket - Antenna socket for DVB-C systems, broadcasting, cable TV and DVB-T - Antenna socket is suitable for special channels and return channels. - Coax wall socket for connecting a multiswitch or LNB, suitable for surface and flush mounting - 0,5 MHz-1000 MHz (TV) - 0,5 MHz - 139 MHz (radio) - Characteristic impedance: 75 ohm - Without DC passage through loss: 5 dB Connection loss radio connection: 7 - 9.5 dB Connection damping TV connection: 7 - 9.5 dB Frequency range radio connection: 87.5 – 139 MHz Frequency range TV connection Forward path: 5 – 1.000 MH					F
G					G										
H					H										
I	Änderungen				Datum	Name	Bezeichnung					Blatt	I		
J	Datum	Name	gez.:	13.02.2026	ir	SAT AD 02-08					von	J			
			gepr.:	13.02.2026	ir	Zeichnungs-Nr.:									
			Norm:					67043							
					Änderungen vorbehalten / Subject to change										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	