

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
A															A						
B															B						
C															C						
D															D						
E															E						
F	 <table border="1" data-bbox="172 1201 598 1289"> <tr> <td>Kapazität / capacity</td><td>Flattop</td><td>1 Z - Lötfläche / solder tags</td></tr> <tr> <td>2000 mAh</td><td>72835</td><td>72836</td></tr> </table>				Kapazität / capacity	Flattop	1 Z - Lötfläche / solder tags	2000 mAh	72835	72836	High-Power Industriezelle 4/5 Sub-C nur für schnurlos Elektrowerkzeug - Baugröße: 4/5 SUB-C - Spannung: 1,2 V - max. Kapazität: 2000 mAh - Technologie: NiMH - max. C-Rate: 10 C - Innenwiderstand IR: 10 mOhm - Betriebstemperatur: -20 bis +50° C - Anzahl Zellen: 1 Stk. - Material-Mantel: PVC - Konformität: RoHS					High-Power Industry cell 4/5 Sub-C only use for cordless power tools - Size: 4/5 SUB-C - Voltage: 1.2 V - max. capacity: 2000 mAh - technology: NiMH - max. C-Rate: 10 C - Internal resistance IR: 10 mOhm - Betriebstemperatur: -20 to +50° C - Amount cells: 1 pc. - Sheath material: PVC - Conformity: RoHS					F
Kapazität / capacity					Flattop	1 Z - Lötfläche / solder tags															
2000 mAh					72835	72836															
G															G						
H															H						
I	Änderungen				Datum	Name		Bezeichnung						Blatt	I						
J	Datum		Name		gez.:	jr		4/5 SC 2000 HP NIMH							J						
					gepr.:																
					Norm:									Zeichnungs-Nr.:						von	
					Änderungen vorbehalten / Subject to change																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							