

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A															A
B															B
C															C
D															D
E															E
F															F
G															G
H															H
I															I
J															J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

Technische Daten		Specifications	
Anschlüsse:	Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) USB-C™-PD-(Power Delivery)-Buchse	Connections:	Euro plug (type C, CEE 7/16) USB-C™ PD (Power Delivery) socket
Eingang:	110-240 V ~ , 50/60 Hz, 1,0 A	Input:	110-240 V ~ , 50/60 Hz, 1.0 A
Ausgang:	5,0 V ===, 3,0 A, 15,0 W max. oder 9,0 V ===, 3,0 A, 27,0 W max. oder 12,0 V ===, 2,5 A, 30,0 W max. oder 15,0 V ===, 2,0 A, 30,0 W max. oder 20,0 V ===, 1,5 A, 30,0 W max. oder PPS1: 5,0-11,0 V === , 3,0 A, 30,0 W max. oder PPS2: 5,0-16,0 V === , 2,0 A, 30,0 W max.	Output:	5.0 V === , 3.0 A, 15.0 W max. or 9.0 V === , 3.0 A, 27.0 W max. or 12.0 V === , 2.5 A, 30.0 W max. or 15.0 V === , 2.0 A, 30.0 W max. oder 20.0 V === , 1.5 A, 30.0 W max. oder PPS1: 5.0-11.0 V === , 3.0 A, 30.0 W max. or PPS2: 5.0-16.0 V === , 2.0 A, 30.0 W max.
Ø Effizienz im Betrieb:	84,9 %	Ø Active efficiency:	84.9 %
Effizienz bei geringer Last (10%):	82,9 %	Efficiency at low load (10%):	82.9 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,032 W	No-load power consumption:	0.032 W
Schutzklasse:	II	Protection class:	II
Schutzart:	IP20	Schutzart:	IP20
Gewicht:	40,0 g	Weight:	40.0 g

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	02.12.2025	alw	TRA USB 30W 1 Port 1xC PD GaN nano	2/2
		gepr.:	02.12.2025	alw		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / Subject to change			79152, 79153	